

Современный уличный IP-67 многофункциональный микроволновый датчик движения и присутствия, обладающий уникальной архитектурой без видимых элементов на передней панели, представляет собой инновационное решение в области сенсорики. Устройство интегрируется с мобильными устройствами посредством беспроводного протокола Bluetooth, обеспечивая гибкую и удобную настройку параметров.

Технические данные;

- Корпус: Vylectrica IP67, KM-251
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Габариты: 79x79x44 мм
- Установочные размеры (расстояние между отверстиями), мм: 73,5±0,2 x 73,5±0,2
- Степень защиты: IP67
- Огнестойкость: 850°C
- Выходной сигнал: (сухие контакты реле) 8А 12-250 вольт DC/AC.
- Максимальный потребляемый ток: 160 мА (типичный — 100 мА)
- Дистанция обнаружения присутствия;
- Вариант1 ----- от 20 см – до 160 см с шагом 20 см.
- Вариант2 ----- от 150 см – до 600 см с шагом 75 см.
- Рабочая температура T opr -30 to +50 °C
- Температура хранения T stg -40 to +70 °C

Предназначен для монтажа любое ровное основание.

Датчик необходимо подключить в соответствии с маркировкой на его клеммной колодке.

Вы можете скачать программное обеспечение для управления и настройки датчика по Bluetooth на странице изделия, перейдя по следующей ссылке.



Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует, что датчик будет исправно работать в течение 5 лет при соблюдении следующих условий:

Питание датчика не должно превышать 24 вольт;

В процессе эксплуатации датчик не должен подвергаться механическим повреждениям.

Вид со снятой передней крышкой



Данные заводской настройки датчика;

Дистанция срабатывания - 60 см

ОТК

Время задержки после срабатывания -1 Сек